

Coloradol-70

Die neutrale Kaltentlackung im Tauchbad; frei von Phenol, Kresol, Chromat, Säure und Lauge. Die Lackschicht wird schuppenförmig abgehoben. Mit einem Sieb kann der Lackschlamm vom Boden des Behälters entfernt werden. Coloradol-70 greift kein Metall an, es bleibt lange aktiv. Coloradol-70 reinigt Arbeitsgeräte spielend leicht, entfernt Klebstoffreste, Verharzungen und Silikontrennmittel. Nur ein Arbeitsgang, kein Nachspülen, es verdunstet von selbst.

Verdunstungsverluste im Tauchbad können durch eine dünne Wasserschicht gebremst werden.

Die für Lösemittel geltenden üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. 2.BImSchV beachten (geschloss.Anlagen, Absaugung, Rückgewinnung). Nach Gebrauch einer Verwertung oder Entsorgung zuführen. Nach HKWAbfV 2 Abs.2 ist jede Beimischung von Fremdstoffen oder Lösemitteln anderer Art verboten! Unsachgemäße Beseitigung gefährdet die Umwelt!

Bei sachgemäßer Lagerung im Originalbehälter (kühl, trocken, dunkel, dicht geschlossen) mind. 12 Monate ab Lieferdatum haltbar. Diffusionsverluste durch Kunststoffverschluß möglich.

Kennzeichnung: gesundheitsschädlich **Produkt enthält:** Dichlormethan, Methanol

Hinweise:

Gefahrenhinweise: R 40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.R 20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.R 68/20/21/22 Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

Sicherheitsratschläge: S 23: Dämpfe nicht einatmen.
S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).S 53 Exposition vermeiden – vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

Lagerung: **WGK:** 2 **Flammpunkt:** -

Emissionen: **TA-Luft:** I

Transport: **UN** 1593 **ADR-Klasse** 6.1 **Verpackungsgruppe:**III