

Ofinal - A 2

Harzlöser
- hochwirksam - CKW-frei -

Speziell zur Entfernung von ausgehärteten Epoxid- und Tränklarzen.
Bei einer Anwendungstemperatur von 20 - 40°C lassen sich ähnlich gute Ergebnisse wie mit CKW-haltigen Produkten erzielen. Die Harze werden unter hörbarem Knacken aufgebrochen und zerfallen. Durch einfaches Abwischen werden nicht ausgehärtete Harze, frische Lacke und sonstige Verunreinigungen entfernt.
Hinweis zur Entsorgung: Muß unter Beachtung der behördlich Vorschriften einer hierfür zugelassenen Verbrennungsanlage für Sonderabfall zugeführt werden.
Bei sachgemäßer Lagerung (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mind. 12 Monate haltbar.

Kennzeichnung: giftig

Produkt enthält: N,N-Dimethylformamid und N-Methylpyrrolidon

Hinweise: Nur für den berufsmäßigen Verwender.

Gefahrenhinweise: R 61 Kann das Kind im Mutterleib schädigen. R 20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

Sicherheitsratschläge: S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 41: Explosions- u. Brandgase nicht einatmen. S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). S 53: Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

Lagerung: **WGK:** 1 **Flammpunkt:** 57°C

Emissionen: **TA-Luft:** II

Transport: **UN** 1993 **ADR-Klasse** 3 **Verpackungsgruppe:** III