

Ofinal - A 60

Entlacker

> schwer entflammbar <

> CKW-, DMF-, METHANOL-frei <

> universell einsetzbar von 20-55°C Badtemperatur <

> schützt fast alle Metalle durch Korrosionsinhibitoren <

Bad abdecken. Dämpfe absaugen. Spülwasser kann nach Abtrennung des Lackschlammes unbedenklich kanalisiert werden. Siehe Merkblatt.

Die für Lösemittel geltenden üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten.

Bei sachgemäßer Lagerung (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mind. 12 Monate ab Lieferdatum haltbar.

Kennzeichnung: gesundheitsschädlich **Produkt enthält:** N-Methyl-2-pyrrolidon, Lösemittelnaphtha
umweltgefährdend (CAS 64742-94-5)

Hinweise:

Gefahrenhinweise: R 36/38: Reizt die Augen und die Haut
R 65: Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Sicherheitsratschläge: S 23: Dämpfe nicht einatmen.
S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 62: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und dieses Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. S 60
Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

Lagerung: **WGK:** 2 **Flammpunkt:** 70°C

Emissionen: **TA-Luft:** III

Transport: **UN** - **ADR-Klasse** - **Verpackungsgruppe:-**