

Produkt-Merkblatt

3090

Ofinal - FK

Farbentferner für Kunststoffoberflächen
Lösemittelzubereitung zur Entfernung von Fehldrucken von empfindlichen (Kunststoff-
)Oberflächen

Anwendung:

Fehldrucke benetzen, kurz einwirken lassen, abreiben, mit einem wasserfeuchten
Tuch nachwischen - fertig.

Die für Lösemittel geltenden üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten.
Bei der Anwendung Schutzbrille und lösemittelbeständige Schutzhandschuhe tragen.
Behälter dicht geschlossen halten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Bei sachgemäßer Lagerung (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mind. 24 Monate ab
Lieferdatum haltbar.

Kennzeichnung: reizend

Produkt enthält: Diacetonalkohol

Hinweise:

Gefahrenhinweise: R 10: Entzündlich.
R 36: Reizt die Augen.

Sicherheitsratschläge: S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 7: Behälter dicht geschlossen halten.

Lagerung: **WGK:** 1 **Flammpunkt:** 46°C

Emissionen: **TA-Luft:** III

Transport: **UN** 1993 **ADR-Klasse** 3 **Verpackungsgruppe:**III