

Ofinal-floc 450

Flüssiges Lackkoagulierungsprodukt für schwierig zu entklebende Lacke

Neutral

Anwendungsgebiete:

- Ofinal-floc 450 wird eingesetzt in Lackieranlagen, Spritzkabinen, Spritzständen, Spritzautomaten.
- Ofinal-floc 450 entklebt High-Solid-Lacke, Heißspritzlacke, Epoxid-, PU-, Polystyrol-, Polyvinylharz- und Alkydmelaminharzlacke.
- Der entklebte Lack schwimmt auf.**
- Die Koagulatentnahme kann von Hand durch Abschöpfen oder durch entsprechende Austragvorrichtungen erfolgen.
- Ofinal-floc 450 beeinflusst den Lackbindemittelaufbau nicht. Eine spätere stoffliche Verwertung, Recycling des Lackkoagulates ist möglich.

Ofinal-floc 450 bietet Ihnen Vorteile und Nutzen:

Wirtschaftlich: Hochwirksam, geringe Verbrauchsmengen, verringerte Entsorgungskosten, verlängerte Wasserstandzeiten.

Anwenderfreundlich: Gut dosierbar, einfache Handhabung, kein gefährlicher Arbeitsstoff.

Umweltfreundlich: Biostabil.

Anwendung: Grunddosierung: 2 - 6 Liter /m³ Wasservolumen.
Nachdosierung: 2 % - 8 % von der geschätzten Overspraymenge.

Hinweis: Die Zugabe des Produktes sollte an einer Stelle mit guter Wasserbewegung erfolgen. Für eine einwandfreie Koagulierung ist eine ausreichende Wasserbewegung in allen Anlagenbereichen nötig. Eine Dosierpumpe ist empfehlenswert.