

Ofinal-stark-flüssig

saure Abbeizflüssigkeit zur Kaltentlackung
Zur Entfernung von Einbrennlacken, Mehrschichtenlacksystemen,
Zweikomponentenlacken und diversen Kunststoffbeschichtungen.
Zur Anwendung im Tauchbad: Wegen möglicher Korrosion nicht länger als unbedingt
nötig einwirken lassen! > Ach als Nachschärfer für Ofinal geeignet. <
Behälter dicht geschlossen lagern. Nicht über Raumtemperatur verwenden, offene
Flammen u. Zündquellen wegen Zersetzungsprodukte fernhalten. 2.BImSchV
beachten (geschloss.Anlagen, Absaugung, Rückgewinnung). Nach Gebrauch einer
Verwertung oder Entsorgung zuführen. Nach HKWAbfV 2 Abs.2 ist jede Beimischung
von Fremdstoffen oder Lösemitteln anderer Art verboten! Unsachgemäße Beseitigung
gefährdet die Umwelt!
Im Originalgebinde nur begrenzt haltbar. Diffusionsverluste möglich.

Kennzeichnung: ätzend

Produkt enthält: Ameisensäure, Dichlormethan

Hinweise:

Gefahrenhinweise: R 34: Verursacht Verätzungen R 40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

Sicherheitsratschläge: S 23 Aerosol nicht einatmen . .S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Lagerung: **WGK:** 2 **Flammpunkt:** -

Emissionen: **TA-Luft:** I

Transport: **UN** 2922 **ADR-Klasse** 8+6.1 **Verpackungsgruppe:**II