

Ofinal

Saure Abbeizflüssigkeit zur Kaltentlackung

Ofinal entfernt fast alle Lack- und Beschichtungssysteme schnell und problemlos.

Ofinal entfernt den Lack in Schuppen und garantiert so lange Standzeiten. Ofinal bietet bei Einhaltung aller für CKW's üblichen Vorsichtsmaßnahmen ein problemloses Arbeiten

Anwendungshinweis: Eine 1-2 cm dicke Wasserschicht im Entlackungsbad verhindert Verdunstungsverluste. Nur bei Raumtemperatur anwenden. Eventuell auftretende Dämpfe vom Arbeitsplatz absaugen.

2.BImSchV beachten (geschloss.Anlagen, Absaugung, Rückgewinnung).

Nach Gebrauch einer Verwertung oder Entsorgung zuführen.

Unsachgemäße Beseitigung gefährdet die Umwelt!

Im Originalbehälter sehr begrenzt haltbar!

Kennzeichnung: gesundheitsschädlich **Produkt enthält:** Dichlormethan (Siedep.40°C); Ameisensäure

Hinweise:

Gefahrenhinweise:

Sicherheitsratschläge: S 23 Dampf nicht einatmen. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Lagerung: **WGK:** 2 **Flammpunkt:** -

Emissionen: **TA-Luft:** I

Transport: **UN** 1593 **ADR-Klasse** 6.1 **Verpackungsgruppe:** III