

# Resorbil - KF

Kalk- und Fettlöser mit Korrosionsschutz

Anwendungsempfehlung: Zur Rostlösung bis 1:4, bei Kalk-, Zement- u. Urinsteinablagerungen bis 1:10, zur regelmäßigen Reinigung von Heißwassergeräten, Wasserkesseln und Instrumenten 1:20 bis 1:50 mit Wasser verdünnen. Bei Zink und Zinn sollte die Behandlung überwacht werden und nicht länger dauern, als zur Lösung der Ablagerungen notwendig ist. Bei alter Emaille ist an geeigneter Stelle ein

Testversuch empfehlenswert !

Bei sachgemäßer Lagerung (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mind. 12 Mo. ab Lieferdatum haltbar.

**Kennzeichnung:** ätzend

**Produkt enthält:** Phosphorsäure

**Hinweise:**

**Gefahrenhinweise:** R 34: Verursacht Verätzungen.

**Sicherheitsratschläge:** S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).  
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignet Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen (gilt für das konzentrierte Produkt).

**Lagerung:** **WGK:** 1 **Flammpunkt:** -

**Emissionen:** **TA-Luft:** -

**Transport:** **UN** 1805 **ADR-Klasse** 8 **Verpackungsgruppe:**III