

Unitral-BS 150

zur Metall-Entfettung
oberflächenschonend bei größtmöglicher Arbeitssicherheit
Anwendung:

Bis 40°C erwärmt im Tauchbad oder kalt im Spritzverfahren sowie manuell.
Gemisch aus aromatischen Kohlenwasserstoffen (nachgewiesen nicht
krebserzeugend) und natürlichen Lösern aus Citrusfrüchten sowie
Reinigungsverstärkern.

Hinweise zur Entsorgung:
Muß unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer hierfür zugelassenen
Verbrennungsanlage für Sonder-Abfall zugeführt werden.

Bei sachgemäßer Lagerung (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mind. 12 Monate ab
Lieferdatum haltbar.

Kennzeichnung: gesundheitsschädlich **Produkt enthält:** aromatische Kohlenwasserstoffe
umweltgefährdend

Hinweise:

Gefahrenhinweise: R 65: Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken
Lungenschäden verursachen.
R 38: Reizt die Haut.R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in
Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Sicherheitsratschläge: S 23: Dampf/Aerosol nicht einatmen.
S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.S 61
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen
einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.S 62 Bei Verschlucken kein
Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung
oder dieses Etikett vorzeigen.

Lagerung: **WGK:** 2 **Flammpunkt:** >55°C

Emissionen: **TA-Luft:** III

Transport: **UN** 3295 **ADR-Klasse** 3 **Verpackungsgruppe:**III