

Unitral - OE

Neutraler, intensiv wirkender Oelkohle-Entferner.

Entfernt mühelos Öle, Oelkohle, Harze, Fette, Asphalt, Teer
von Metallen, Glas, Keramik u.v.a. Werkstoffen.

Bei Kunststoffen erst Verträglichkeit prüfen!

Die für Lösemittel geltenden üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten.

Produkt ist entzündbar. Bei thermischer Zersetzung können giftige/reizende Dämpfe
entstehen.

Hinweis zur Entsorgung: Örtliche behördliche Vorschriften beachten, nach
Vorbehandlung einer zugelassenen SA-Verbrennungsanlage zuführen.

Bei sachgemäßer Lagerung (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mind. 12 Monate ab
Lieferdatum haltbar.

Kennzeichnung: giftig
umweltgefährdend

Produkt enthält: Dimethylaformamid, Solvent Naphtha
leicht

Hinweise: Nur für den berufsmäßigen Verwender.

Gefahrenhinweise: R 20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung
mit der Haut.R 36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und
die Haut.R 61 Kann das Kind im Mutterleib schädigen.R 65
Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden
verursachen.R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in
Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Sicherheitsratschläge: S 23 Dampf nicht einatmen .S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.S 26
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und
Arzt konsultieren.S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung,
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.S 45 Bei Unfall
oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett
vorzeigen).S 53 Exposition vermeiden – vor Gebrauch besondere
Anweisungen einholen.S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen
herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses
Etikett vorzeigen.

Lagerung: **WGK:** 2 **Flammpunkt:** 57°C

Emissionen: **TA-Luft:** III

Transport: **UN** 1993 **ADR-Klasse** 3 **Verpackungsgruppe:**III