

Unitral - S 59

Neutraler, intensiv wirkender Kaltreiniger und Entfetter - praktisch nicht entflammbar - Entfernt mühelos Öle, Fette, Harze, Asphalt, Teer, Wachse, Silikone von Metallen, Glas, Keramik u.v.a. Werkstoffen. Bei Kunststoffen erst Verträglichkeit prüfen!
Anwendung: Unitral-S 59 nur in gekapselten Systemen oder halbgeschlossenen Anlagen verwendet werden. Die für Lösemittel geltenden üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Behälter dicht geschlossen lagern. Nicht über Raumtemperatur verwenden, offene Flammen u. Zündquellen wegen Zersetzungsprodukte fernhalten. 2.BImSchV beachten (geschloss.Anlagen, Absaugung, Rückgewinnung). Nach Gebrauch einer Verwertung oder Entsorgung zuführen. Nach HKWAbfV 2 Abs.2 ist jede Beimischung von Fremdstoffen oder Lösemitteln anderer Art verboten! Unsachgemäße Beseitigung gefährdet die Umwelt! Bei sachgemäßer Lagerung im Originalbehälter (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mind. 6 Mo.ab Lieferdatum haltbar.

Kennzeichnung: gesundheitsschädlich **Produkt enthält:** Dichlormethan (Sp.40°C) u. umweltgefährdend Tetrachlorethen (Siedep.120°C)

Hinweise:

Gefahrenhinweise: R 40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Sicherheitsratschläge: S 23: Dämpfe nicht einatmen.
S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
S 61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Lagerung: **WGK:** 3 **Flammpunkt:** -

Emissionen: **TA-Luft:** I/II

Transport: **UN** 1897 **ADR-Klasse** 6.1 **Verpackungsgruppe:**III