



# Coloradol 70

## Neutraler Entschichter für Tauchbäder

**Coloradol 70** ist ein neutraler industrieller Entschichter für Tauchbäder. Das Produkt ist frei von Phenol, Kresol, Chromat, Säure und Lauge. Die Beschichtung wird schuppenförmig abgehoben. Mit einem Sieb kann der Schlamm vom Boden des Behälters entfernt werden.

**Coloradol 70** greift kein Metall an, bleibt lange aktiv. Der Entschichter reinigt Arbeitsgeräte spielend leicht, entfernt Klebstoffreste, Verharzungen und Silikontrennmittel. Nur ein Arbeitsgang, kein Nachspülen, es verdunstet von selbst. Absaugung am Arbeitsplatz.

Als Farbabbeizer nur beschränkt erlaubt. Richtlinie 76/769/EWG. Die für Lösemittel geltenden üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. 2.BImSchV beachten (geschloss.Anlagen, Absaugung, Rückgewinnung). Nach Gebrauch einer Verwertung oder Entsorgung zuführen. Nach HKWAbfV 2 Abs.2 ist jede Beimischung von Fremdstoffen oder Lösemitteln anderer Art verboten! Unsachgemäße Beseitigung gefährdet die Umwelt!

"Vorbereitungs- u. Reinigungsprodukt" gem ChemVOCFarbV 1.1.2007 "Vorbereitungsprodukt" enth. 1000 ml/l VOC.

Bei sachgemäßer Lagerung im Originalbehälter (kühl, trocken, dunkel, dicht geschlossen) mindestens 12 Monate ab Lieferdatum haltbar. Diffusionsverluste durch Kunststoffverschluß möglich.

**Kennzeichnung:**



**Produkt enthält:** Dichlormethan, Methanol

**Hinweise:**

*Nur für die industrielle Verwendung und für gewerbliche Verwender, die über eine Zulassung in bestimmten EU-Mitgliedstaaten verfügen. Überprüfen Sie, in welchem Mitgliedstaat die Verwendung genehmigt ist.*

**Gefahrenhinweise:**

**H315 Verursacht Hautreizungen.H319 Verursacht schwere Augenreizung.H335 Kann die Atemwege reizen.H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.H371 Kann die Organe schädigen.**

**Sicherheitsratschläge:**

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.P302+352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P308 BEI EXPOSITION ODER FALLS BETROFFEN:P311 GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**Lagerung:**

**WGK:** 2

**Flammpunkt:** -

**Emissionen:**

**TA-Luft:** I

**Transport:**

**UN1593**

**ADR-Klasse:** 6.1

**Verpackungsgruppe:**III