



Art.-Nr.: 1008

Coloradol-V

Schnellverklebung von PS, PC und PVC

Coloradol-V dient zur **maschinellen** Schnellverklebung von Polystyrol, Polycarbonat und Polyvinylchlorid.

Teile mit **Coloradol-V** benetzen und mit leichtem Druck zusammenfügen.

Durch Auflösen von ca. 10% Kunststoff kann die Verdunstung von **Coloradol-V** reduziert werden.

Die für Lösemittel geltenden üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. 2.BImSchV beachten (geschloss.Anlagen, Absaugung, Rückgewinnung). Nach Gebrauch einer Verwertung oder Entsorgung zuführen. Nach HKWAbfV 2 Abs.2 ist jede Beimischung von Fremdstoffen oder Lösemitteln anderer Art verboten! Unsachgemäße Beseitigung gefährdet die Umwelt!

Bei sachgemäßer Lagerung im Originalbehälter (kühl, trocken, dunkel, dicht geschlossen) mindestens 12 Monate ab Lieferdatum haltbar. Diffusion durch Kunststoffverschluß möglich.

Kennzeichnung:



Produkt enthält: Dichlormethan, Tetrachlorethen

Hinweise:

Nur für den berufsmäßigen Verwender.

Gefahrenhinweise:

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitsratschläge:

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.P308+313 BEI EXPOSITION ODER FALLS BETROFFEN: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Lagerung:

WGK: 3

Flammpunkt: -

Emissionen:

TA-Luft: I

Transport:

UN1593

ADR-Klasse: 6.1

Verpackungsgruppe: III