



Art.-Nr.: 8116

EhserCID FB

Hochkonzentrierter Felgen- und Bremsenreiniger

EhserCID FB ist ein kraftvolles und umweltschonendes Profikonzentrat zur Reinigung aller säurebeständigen Alu- und Stahlfelgen. Der Sicherheitsreiniger entfernt schnell und sicher hartnäckigste Verschmutzungen wie eingebrannten Bremsstaub, Fett- und Gummirückstände, verharzte Öle sowie statischen Schmutz. Es reinigt Felgen und Bremsen mit gleichzeitigem Schutz.

EhserCID FB ist anwenderfreundlich und sehr leicht zu verarbeiten. Es reinigt und pflegt Werkstätten, Waschhallen, Motoren, Fahrzeuge, Planen, Kunststoffteile und Aluminium. Darüber hinaus lässt der Profireiniger Fliesen im neuen Glanz erstrahlen. Algen und Pilze werden wirkungsvoll entfernt.

EhserCID FB ist wirtschaftlich und spart Arbeitszeit und Kosten bei der Reinigung. Empfohlen für die manuelle und maschinelle Anwendung erspart der Profireiniger mühsames, mechanisches Nachbearbeiten. Je nach Anwendungsbereich und Art der Verschmutzung ist das Superkonzentrat 1:3 bis 1:50 mit kaltem Wasser zu verdünnen. Bestens auch für die HD-Reinigung (bis 300-fach) und den Einsatz in Ultraschallanlagen geeignet.

EhserCID FB ist nicht toxisch, unbrennbar, formaldehydfrei und biologisch abbaubar.

Kennzeichnung:



Produkt enthält: Phosphorsäure,
Reaktionsprodukt aus
Phosphorsäuremonomethyleste

Hinweise:

Gefahrenhinweise:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitsratschläge:

260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
264 Nach Handhabung Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+330+331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+361+338 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Lagerung:

WGK: 2

Flammpunkt: -

Emissionen:

TA-Luft: -

Transport:

UN3264

ADR-Klasse: 8

Verpackungsgruppe: III