



EhserCID KR STARK

Hochleistungsentkalker und Betonlöser

EhserCID KR STARK ist ein Kalk- und Oxidlöser mit Metallschutz für die unterschiedlichsten Basismetalle. Es löst und entfernt starke Kalkrückstände und andere anorganische Ablagerungen wie Betonreste und Zementschleier sowie tiefgreifend Rost- und Oxidschichten. Das Profi-Konzentrat reinigt schnell und kraftvoll Sanitäranlagen, Dampferzeuger, Heißwasserboiler, Rohrleitungen, Kühlsysteme, Fliesen, Geräte, Betonfahrzeuge, Betonmischer und vieles mehr.

EhserCID KR STARK findet ebenso Einsatz bei der Bekämpfung von hartnäckigem Urinstein in zoologischen Einrichtungen. Entfettungsbad mit gleichzeitiger Phosphatierung - auch für HD-Geräte

Anwendungsempfehlung: Das Produkt verdünnt auf die zu reinigende Flächen auftragen bzw. Geräte und Anlagen befüllen. Einwirken lassen bis Schaumbildung nachlässt. Abschließend mit Wasser gründlich nachspülen. Bei Rostentfernung bis 1:4, bei Kalk-, Zement- und Urinsteinablagerungen bis 1:10, zur regelmäßigen Reinigung von Heißwassergeräten, Wasserkesseln und Instrumenten 1:10 bis 1:50 mit Wasser verdünnen. Einwirkzeit bei Zementschleierentfernung max. 5 Minuten.

Bei Zink und Zinn sollte die Behandlung überwacht werden und nicht länger dauern, als zur Lösung der Ablagerungen notwendig ist. Bei alter Emaille ist an geeigneter Stelle ein Testversuch empfehlenswert!

Bei sachgemäßer Lagerung (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mindestens 12 Monate ab Lieferdatum haltbar.

Kennzeichnung:



Produkt enthält: Phosphorsäure, Salzsäure

Hinweise:

Gefahrenhinweise:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitsratschläge:

P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P303+361+353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Lagerung:

WGK: 2

Flammpunkt: -

Emissionen:

TA-Luft: -

Transport:

UN3264

ADR-Klasse: 8

Verpackungsgruppe: II