



EhserLAN PowerClean

Grill-, Konvektomaten- und Backofenreiniger

EhserLAN PowerClean ist das geruchsmilde, kraftvolle Profikonzentrat für den Grill- und gewerblichen Bratbereich.

EhserLAN PowerClean löst kraftvoll eingebrannte und verkrustete Fette, Verbrennungsrückstände, Zucker, Ruß, Rauchharz und Ölschmutz. Hartnäckige Einweiß-, Blut und Stärkereste werden mühelos entfernt. Das Profikonzentrat wird zur professionellen Reinigung von Grillgeräten, Heißluft-Dämpfern, Backöfen, Stickenwagen, Popcornmaschinen, Backblechen, Räucherkamern, Rauchharzanlagen, Räucherwagen, Gerätschaften sowie für Anlagen in der Nahrungsmittelindustrie verwendet.

Nach OECD-Testmethode sind die enthaltenen Tenside biologisch abbaubar. Das Produkt entspricht dem Waschmittelgesetz.

Anwendungskonzentration: 1:3 bis 1:50, je nach Verschmutzung, entsprechend mit Wasser verdünnt auf dem vorgeheizten Gerät aufschäumen, etwa 15 Minuten einwirken lassen und anschließend gründlich mit ausreichend klarem Wasser ausspülen. Grillroste und Backbleche im Tauchbad reinigen. Nicht auf Aluminium, Zinn, Messing, Buntmetalle und lackierte Flächen verwenden.

Bei sachgemäßer Lagerung (kühl, trocken, dunkel) mindestens 12 Monate ab Lieferdatum haltbar.

Kennzeichnung:



Produkt enthält: Kaliumhydroxid

Hinweise:

Gefahrenhinweise:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitsratschläge:

P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+330+331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+361+353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Lagerung:

WGK: 1

Flammpunkt: -

Emissionen:

TA-Luft: -

Transport:

UN1719

ADR-Klasse: 8

Verpackungsgruppe: I