



# EhserTEC Oil

## Ölentferner mit Sofortwirkung

**EhserTEC Oil** beseitigt mühelos alte und neue Ölflecke auf Beton- und Estrichböden, Klinker und Natursteine. Das Produkt ist völlig selbstwirkend. Der Untergrund muss trocken sein. Bei grober oder frischer Verschmutzung Öllache mit Papiertüchern aufnehmen.

Geschlossenen Behälter vor Gebrauch gut schütteln. Vorsicht beim Öffnen, das Produkt könnte etwas herausspritzen. Bei Haut- bzw. Augenkontakt **EhserTEC Oil** mit viel Wasser gründlich entfernen.

**EhserTEC Oil** auf verschmutzte Stelle aufgießen und ca. 10 bis 30 Minuten einwirken lassen bis sich eine weiße Kruste gebildet hat und der Ölentferner vollkommen durchgetrocknet ist. Abbürsten - Sauber!

Bei hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. **EhserTEC Oil** nie auf nasser Oberfläche anwenden. Nach der Behandlung kann ein leichter Grauschleier zurückbleiben, der nach einigen Tagen oder 1-2 Regenschauern verschwindet. Reste des Absorptionsmittels ergeben auf porigen Untergründen vorübergehend ebenfalls einen Grauschleier, der mit einem scharfen Wasserstrahl entfernbare ist. Bei Anwendung in Räumen für gute Durchlüftung sorgen.

**Materialverträglichkeit:** Anwendbar auf Verbundstein, Klinker, Naturstein, Beton, Estrich. Nicht anwenden auf: Bitumen, Asphalt, Kunststoff bzw. kunststoffhaltigen Beimischungen oder lackierten Flächen.

**Kennzeichnung:**



**Produkt enthält:** Methylal, 2-Propanol

**Hinweise:**

*Vor Gebrauch gut schütteln!*

**Gefahrenhinweise:**

**H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung.**

**Sicherheitsratschläge:**

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P370 Bei Brand: P403+235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

**Lagerung:**

**WGK:** 2

**Flammpunkt:** -18

**Emissionen:**

**TA-Luft:**

**Transport:**

**UN 1993**

**ADR-Klasse:** 3

**Verpackungsgruppe:** I