



Ofinal-B 5

Pulverlackentlacker - alkalisch

Ofinal-B 5 ist ein alkalischer Spezialentlacker für Pulverlacke. **Ofinal-B 5** wurde speziell für die Entfernung von Pulverlacken auf Stahl-, Aluminium- und Kunststoffträgern u.ä. konzipiert. Der Pulverlack wird in kleinste Partikel zerlegt, wodurch auch komplexe Oberflächen nahezu problemlos bearbeitet werden können.

Bei alkaliempfindlichen Untergründen (z.B. Aluminium, Legierungen und vereinzelte Kunststoffe) muß die Materialempfindlichkeit und Entlackungszeit vorab unbedingt überprüft werden! CKW&NMP-frei!

Anwendung: **Ofinal-B 5** wird normal in Tauchbädern aus Edelstahl, PE u. PP eingesetzt. Die Entlackungszeit variiert je nach Lackart, Dicke, Alterungszustand und Objektbeschaffenheit zwischen 30 Minuten und 24 Stunden. Temperatur-Erhöhung auf max. 40°C, sowie Badbewegung verkürzt die Entlackungszeit erheblich. Der Lackschlamm setzt sich nach kurzer Ruhezeit am Boden ab und kann problemlos über einen Filter aus der Badflüssigkeit entfernt werden. Bei Entnahme des entlackten Objekts kann anhaftendes **Ofinal-B 5** mit viel Wasser abgespült und kanalisiert werden (Auflagen der örtlichen Behörden beachten).

Hinweis: Kein Wasser in das Entlackungsbad eintragen - ab ca. 2% Wassergehalt ist **Ofinal-B 5** unwirksam! Farbabweichungen im Lieferzustand sind rohstoffbedingt! Frostempfindlich! Bei sachgemäßer Lagerung (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mindestens 12 Monate ab Lieferdatum haltbar. "Vorbereitungs- u. Reinigungsprodukt" gemäß ChemVOCFarbV 1.1.2007 "Vorbereitungsprodukt" enth. 10,0 g/l VOC.

Kennzeichnung:



Produkt enthält: Benzylalkohol, Ethanolamin, Kaliumhydroxid, sekundäres Alkoholethoxylat

Hinweise:

Enthält 10 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung

Gefahrenhinweise:

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.**H312** Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.**H332** Gesundheitsschädlich bei Einatmen.**H314** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.**H335** Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitsratschläge:

P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.P303+361+353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Lagerung:

WGK: 1

Flammpunkt: -

Emissionen:

TA-Luft: -

Transport:

UN3267

ADR-Klasse: 8

Verpackungsgruppe: II