



# Ofinal-C flüssig

## Saurer Entschichter für das Tauchbad

**Ofinal-C flüssig** ist ein ausgezeichneter Beschichtungsentferner mit hohem Löse- und Kriechvermögen z.B. für Lackanhaftungen, Graffiti, Klebstoffrückstände, Wachs, Bitumen- und Harzreste, Gummiabrieb, eingebrannte Rußpartikel - auch auf saugenden Untergründen! Die Reaktion mit der Beschichtung und Untergrund ist vorab unbedingt zu prüfen!

**Anwendung:** **Ofinal-C flüssig** wird üblicherweise im Tauchbad mit Abdeckung (z.B. Edelstahl, PP oder PE) angewendet, kann aber auch mit Pinsel oder Rolle satt auftragen werden. Die Dauer der Einwirkzeit richtet sich nach Alter und Beschaffenheit der Beschichtung. Anschließend mit Wasser bzw. mit dem HD-Gerät abspritzen. Die abgetrennten Farbreste und Verunreinigungen auffangen und gem. den behördlichen Bestimmungen entsorgen.

Nach längerer Standzeit sollte das Produkt aufgerührt werden. Bei sachgemäßer Lagerung, (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mindestens 12 Monate nach Lieferung haltbar. "Vorbereitungs- und Reinigungsprodukt" gemäß ChemVOCFarbV 1.1.2007 "Vorbereitungsprodukt" enth. 16,5 g/l VOC

**Kennzeichnung:**



**Produkt enthält:** Ameisensäure

**Hinweise:**

**Gefahrenhinweise:** H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.H315 Verursacht Hautreizungen.H318 Verursacht schwere Augenschäden.H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitsratschläge:** P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**Lagerung:** WGK: 2 Flammpunkt:>70°C

**Emissionen:** TA-Luft: -

**Transport:** UN entf. ADR-Klasse: Verpackungsgruppe: