



Art.-Nr.: 3093

# Ofinal-C plus

## Extra starker Entschichter

**Ofinal-C plus** ist ein ausgezeichneter Beschichtungsentferner mit extrem hohem Löse- und Kriechvermögen z.B. für Lackanhaftungen, Graffiti, Klebstoffrückstände, Wachs, Bitumen- und Harzreste, Gummiabrieb, eingebrannte Rußpartikel - auch auf saugenden Untergründen! Die Reaktion mit der Beschichtung und Untergrund ist vorab unbedingt zu prüfen!  
Frei von CKW, DMF oder Methanol!

**Anwendung:** **Ofinal-C plus** wird üblicherweise in Tauchbädern mit Deckel (Edelstahl, PE oder PP) eingesetzt. Bei offener Anwendung (Pinsel oder Rolle, satt auftragen) muß für ausreichend Belüftung gesorgt werden! Die Dauer der Einwirkzeit richtet sich nach Alter und Beschaffenheit der Beschichtung und muß ggf. wiederholt werden. Abgelöste Schichten können je nach Oberflächenbeschaffenheit abgewischt, gebürstet oder abgeschoben werden. Anschließend mit Wasser bzw. mit dem HD-Gerät abspritzen. Die abgetrennten Farbreste und Verunreinigungen sammeln und gem. den behördlichen Bestimmungen entsorgen.

Bei sachgemäßer Lagerung, (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mindestens 12 Monate nach Lieferung haltbar. "Vorbereitungs- u. Reinigungsprodukt" gemäß ChemVOCFarbV 1.1.2007 "Vorbereitungsprodukt" enth. 33,2 g/l VOC.

**Kennzeichnung:**



**Produkt enthält:** Ameisensäure

**Hinweise:**

**Gefahrenhinweise:** **H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.**

**Sicherheitsratschläge:** P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.P301+312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.P301+330+331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.P303+361+353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.P304+340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**Lagerung:** **WGK:** 2 **Flammpunkt:** >70°C

**Emissionen:** **TA-Luft:** -

**Transport:** **UN3265** **ADR-Klasse:** 8 **Verpackungsgruppe:** III