



Art.-Nr.: 3003

Ofinal

Saurer Kaltentlacker

Ofinal ist eine saure Flüssigkeit zur industriellen Kaltentschichtung. Der Kaltentlacker entfernt fast alle Lack- und Beschichtungssysteme schnell und problemlos. **Ofinal** entfernt den Lack in Schuppen und garantiert so lange Standzeiten. **Ofinal** bietet bei Einhaltung aller für CKW's üblichen Vorsichtsmaßnahmen ein problemloses Arbeiten. Geeignete Badbehälter sind aus PE, PTFE, ETFE und Edelstahl 1.4401/1.457.

Anwendungsbeschränkung: Als Farbabbeizer nur beschränkt erlaubt! Es gelten die Beschränkungen und Anwendungsvorgaben nach REACh Anhang XVII und 2.BImSchV (geschloss. Anlagen, Absaugung, Rückgewinnung). Enthält 1300g/l VOC

Anwendungshinweis: Eine geeignete Abdeckschicht auf dem Entlackungsbad verhindert Verdunstungsverluste. Nur bei Raumtemperatur anwenden. Eventuell auftretende Dämpfe vom Arbeitsplatz absaugen.

Nach Gebrauch einer Verwertung oder Entsorgung zuführen. Unsachgemäße Beseitigung gefährdet die Umwelt! Im Originalbehälter sehr begrenzt haltbar!

Kennzeichnung:



Produkt enthält: Ameisensäure, Dichlormethan

Hinweise:

Nur für die industrielle Verwendung und für gewerbliche Verwender, die über eine Zulassung in bestimmten EU-Mitgliedstaaten verfügen. Überprüfen Sie, in welchem Mitgliedstaat die Verwendung genehmigt ist. (Anh. XVII - Verordn. (EG) 1907/2006)

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.H319 Verursacht schwere Augenreizung.H335 Kann die Atemwege reizen.H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen

Sicherheitsratschläge:

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.P264 Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.P302+352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P308+313 BEI EXPOSITION ODER FALLS BETROFFEN: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Lagerung:

WGK: 2

Flammpunkt: -

Emissionen:

TA-Luft: I

Transport:

UN2922

ADR-Klasse: 8(6.1)

Verpackungsgruppe:III