



EhserSOLV BS 150 T

Teer- und Bitumen-Entfernung

zur Metall-Entfettung, Teer- und Bitumen-Entfernung
oberflächenschonend bei größtmöglicher Arbeitssicherheit

Anwendung:

Bis 40°C erwärmt im Tauchbad oder kalt im Spritzverfahren sowie manuell.

Gemisch aus aromatischen Kohlenwasserstoffen (nachgewiesen nicht krebserzeugend) und natürlichen Lösem
aus Citrusfrüchten sowie Reinigungsverstärkern.

Hinweise zur Entsorgung:

Muß unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer hierfür zugelassenen Verbrennungsanlage für Sonder-
Abfall zugeführt werden.

Bei sachgemäßer Lagerung (kühl, trocken, dunkel, ungeöffnet) mind. 12 Monate ab Lieferdatum haltbar.

Kennzeichnung:



Produkt enthält: Solvent Naphta schwere aromatische

Hinweise:

Gefahrenhinweise:

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden. (entfällt, wenn auch H314)

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitsratschläge:

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe /Schutzkleidung/ Augenschutz /
Gesichtsschutz tragen. P301+310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt
anrufen.

P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P331 KEIN Erbrechen
herbeiführen. P391 Ausgetretene Mengen auffangen.

P501 Inhalt/Behälter entsprechend der Behördlichen Bestimmungen der Entsorgung zuführen.

Lagerung:

WGK: 2

Flammpunkt: >55°C

Emissionen:

TA-Luft: III

Transport:

UN3082

ADR-Klasse: 9+U

Verpackungsgruppe: III