



EhserTEC GTS

Trocknungshilfe für Oberflächen
auch besonders empfohlen für Portal- und Autowaschanlagen.
Durch die Anwendung von Resorbil-GT 4 erreicht man einen sehr schnellen und vollständigen Aufriss des Wasserfilms der das Trocknen der Oberfläche beinahe unnötig macht.

Dosierung manuell:
1:100 bis 1:500
abhängig von der Form und Beschaffenheit der Oberflächen.
Achtung! - Die Oberfläche muß vollständig benetzt sein.

Dosierung Tankstelle - Autowaschanlage:
Auftrag mit HD-Gerät im Verhältnis bis 1:1000 mit Weichwasser verdünnt.
Im Sprühbogen im Verhältnis 1:1000 - 1:2000 mit Weichwasser verdünnt.

Kennzeichnung:



Produkt enthält: 2-Propylheptanol Ethoxilat

Hinweise:

Gefahrenhinweise: H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitsratschläge: P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/... anrufen.

Lagerung: WGK: 1 **Flammpunkt:**

Emissionen: TA-Luft: -

Transport: UN entf. **ADR-Klasse:** - **Verpackungsgruppe:**