



EhserTEC PTC

Schutz vor Schmutz und Schadstoffen

EhserTEC PTC dient zur Behandlung von Oberflächen wie Dächern, Mauern und Böden. Durch seinen Wirkmechanismus verschließt **EhserTEC PTC** offene Poren auf dem Untergrund und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz ohne die Atmungsfähigkeit des Untergrundes zu unterbinden. Geeignete Untergründe sind unter anderem Holz, Beton, Ton, Putz, Gips, Fliesen, Ziegel, Backsteine und Natursteine. Diese können mit **EhserTEC PTC** erfolgreich vor Abbau, Oberflächenveränderung, Verschmutzung und Grünbelagsbildung für mehrere Jahre geschützt werden.

Anwendung: Bei Bedarf die gewünschte Fläche reinigen, gründlich mit klarem Wasser abwaschen und trocknen lassen. Die zu behandelnde Oberfläche sollte sauber und trocken sein. Tragen Sie anschließend **EhserTEC PTC** mit einem Niederdruckspray auf. Der behandelte Bereich soll nass sein, aber nicht tropfen. Die behandelte Fläche ist gebrauchsfertig, wenn das Produkt getrocknet ist.

Kennzeichnung:

Produkt enthält: -

Hinweise:

Gefahrenhinweise: entfällt

Sicherheitsratschläge: entfällt

Lagerung:

WGK: -

Flammpunkt: -

pH-Wert: 7-8

Emissionen:

TA-Luft: -

Transport:

UN entf.

ADR-Klasse: -

Verpackungsgruppe: